

# LED直管蛍光灯(電源外付けタイプ)



## 商品特性

1. 定格寿命は40,000時間(LM70)
2. 水銀、垂鉛、ガラス等を使わずRoHS基準に準拠した安全なエコ製品
3. 消費電力が低く、省エネ、節電にお役立ち。
4. アルミ合金製の本体は熱を有効に逃がす。
5. 点灯までの時間が短く、フリッカー、紫外線、輻射による影響を軽減。
6. L型口金(GX16t-5)及びG13タイプ口金と選択自由。
7. オフィス、事務所、住宅等室内照明、工事用照明、装飾照明に最適。
8. 高品質チップ導入で光の均等性、バランス性に優れた製品。

## 商品仕様書 SPECIFICATION

特性	項目	LED蛍光灯電源外付けソウルチップ仕様			LED蛍光灯電源外付けオスラムチップ仕様		
電気特性	消費電力(W)	13W	25W	54W	13W	25W	63W
	入力電圧(V) DC	34.5~38.0V	68~78V	46.5~49.50V	34.5~38.0V	68~78V	46.5~49.50V
	周波数(Hz)	50/60 Hz			50 / 60 Hz		
光学特性	全光束(Lm)	1000lm	2300lm	4400lm	1350lm	2780lm	5850lm
	照度 (1M) Lux	328	559	824	321	625	898
	色温度(K)	5500K			5500K		
	定格寿命(Hrs)	40,000 Hrs			40,000 Hrs		
	照射角度(°)	140°			140°		
機械特性	演色性(Ra)	Ra80			Ra80		
	口金規格(Type)	G13/ GX16t-5/ R17d			G13/ GX16t-5/ R17d		
環境特性	防水規格(IP)	IP42			IP42/IP65		
	動作温度範囲(°C)	-20°C~40°C			-20°C~40°C		
	動作湿度範囲(%)	30~90%			30~90%		
	保存温度(°C)	-30°C~65°C			-30°C~65°C		
適用場所	保存湿度(%)	<70%			<70%		
		室内用					

販売先:  SSEC株式会社

住所: 〒132-0003 東京都江戸川区春江町2-7-4

TEL: 03-3677-7881 FAX: 03-3677-8022

e-mail: [ssec\\_sale@ssec.co.jp](mailto:ssec_sale@ssec.co.jp)

URL: <http://www.ssec.co.jp>

ENJOY YOUR LED LIFE